



功能特点

- 1、可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机
- 2、支持 H.265、H.264 设备混合接入；
- 3、解码性能强劲，最大支持 16 路 1080P 解码
- 4、支持 1200 万像素高清网络视频的预览、存储与回放
- 5、支持 HDMI 与 VGA 同源输出（后续版本支持异源输出），HDMI 最大支持超高清 4K 输出，VGA 支持高清 1080P 输出
- 6、支持 2 个 SATA 接口，单口最大支持 14T 硬盘
- 7、针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；
- 8、支持 IP 设备集中管理，包括 IP 设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；
- 9、支持云服务，通过 AC18Pro/Videolink APP 可实现手机远程预览/回放/配置；

技术参数

产品型号	MN3236B	
视音频输入	视频输入	36 路
	接入带宽	280MB
视音频输出	HDMI 输出	1 路，分辨率：3840×2160、2560×1440、1920×1080、1440×900、1280×1024、1280×720、1024×768
	VGA 输出	1 路，分辨率：1920×1080、1440×900、1280×1024、1280×720、1024×768
	音频输出	1 路，HDMI/AUX 接口（3.5mm）
视音频编解参数	录像分辨率	25 路 12MP、36 路 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P
	同步回放	即时回放、常规回放、智能回放
	同步回放	2 路 12MP/4 路 8MP/8 路 4MP/16 路 2MP
录像管理	备份模式	常规备份、录像剪辑备份
硬盘驱动器	类型	2 个 SATA 接口
	最大容量	单个接口最大支持 8TB 的硬盘
外部接口	音频	1 个 HDMI 输出、1 个 3.5mm 的音频输入输出插孔
	网络接口	1 个 RJ45 1000M/100M/10M 自适应以太网
	USB 接口	2 个 USB2.0
网络管理	网络协议	支持 TCP/IP, IPv4, DHCP, NTP, RTSP, ONVIF, P2P 等网络协议

其他	电源	DC12V 5A (外接适配器)
	功耗 (不含硬盘)	$\leq 3.5\text{W}$
	工作温度	$-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
	工作湿度	10%~90%;
	尺寸	326×220×42 (宽×深×高)